

ALIMENTATION RSX COFFRET ABS RSX

IZYX SYSTEMS



Cadre de pose avec niveau à bulle intégré.

Pré-découpes pour le passage des câbles.

Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles.

Porte-étiquette personnalisable en façade.

Porte-document intégré au dos du portillon.

Porte démontable.

Leds verts d'état en façade.

Contact d'autoprotection.

Verrouillage de la porte avec clé.

Technologie : Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec fermeture à clé

Fréquence d'alimentation : 50-60 Hz

Contact d'autoprotection à l'ouverture : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Max. 250 V AC / 5 A

Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 -

EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE

2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement : -20 à +45°C

Humidité relative : 20 à 90 % RH

Référence	Courant	Courant additionnel charge batterie(s)	Dimension	Ondulation résiduelle	Protection fusible d'entrée	Protection fusible en sortie	Puissance de sortie	Remarques
390701011000	1,5A	500mA	173 x 223 x 103 mm	? 120 mVpp	T 1 AL 250 V	F 2 AL 250 V	20.7W	? 8
390701011500	1,5A	250mA	271 x 265 x 103 mm	? 150 mVpp	T 1,6 AL 250 V	F 2 AL 250 V	41,4W	? 8
390701011600	2,5A	250mA	271 x 265 x 103 mm	? 150 mVpp	T 2 AL 250 V	F 2 AL 250 V	69W	? 8
390701011100	3A	500mA	173 x 223 x 103 mm	? 120 mVpp	T 1,6 AL 250 V	F 4 AL 250 V	41,4W	? 8
390701011200	5A	500mA	173 x 223 x 103 mm	? 120 mVpp	T 2 AL 250 V	F 6.3 AL 250 V	69W	? 8
390701011700	5A	250mA	271 x 265 x 103 mm	? 150 mVpp	T 3,15 AL 250 V	F 6.3 AL 250 V	138W	? 8

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection : IP30
- Tension : 200-240 V AC