

## ANTIPANIQUE TYPE B

EFF



Barre anti-panique testée avec les serrures anti-panique OneSystem et les serrures à vantail passives OneSystem selon EN 1125.

Homologuée pour les barrières coupe-feu selon EN 1634.

Déclaration environnementale de produit (EPD) spécifique au produit selon EN 15804 avec paramètres spécifiques à l'article.

Testés pour 200 000 cycles et 300 kg de poids de porte.

Conception universelle ASSA ABLOY, compatible avec les ferme-portes.

Montage : Rosace ovale

Direction DIN : DIN G/D

Matériau : Matériau Acier inoxydable/ aluminium

| Référence    | Largeur      | Largeur du profil | Unité de vente |
|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| 390104217900 | 1010-1130 mm | 1080 mm           | L'unité        |
| 390104218000 | 1110-1230 mm | 1180 mm           | L'unité        |
| 390104218100 | 1210-1330 mm | 1280 mm           | L'unité        |
| 390104218200 | 1310-1430 mm | 1380 mm           | L'unité        |
| 390104217500 | 610-730 mm   | 680 mm            | L'unité        |
| 390104217600 | 710-830 mm   | 780 mm            | L'unité        |
| 390104217700 | 810-930 mm   | 880 mm            | L'unité        |
| 390104217800 | 910-1030 mm  | 980 mm            | L'unité        |