

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AERO 26-2L PC

NILFISK



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

Référence

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité de la cuve (l)** : 25
- **classe de filtration** : certifié I
- **connexion pour outils électriques** : oui
- **débit d'air (l/s)** : 61,7
- **dépression (mbar)** : 235
- **hauteur (mm)** : 530
- **largeur (mm)** : 390
- **longueur (mm)** : 375
- **longueur de câble (m)** : 7,5
- **longueur de flexible (m)** : 3,5
- **matériau de la cuve** : polypropylène
- **modèle** : aero 26-2l pc
- **niveau sonore (dba)** : 60
- **poids (kg)** : 9,00
- **puissance absorbée max. (w)** : 1500
- **tension - phases (v)** : 230