

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC MOBILE

NILFISK



Système de décolmatage automatique du filtre "InfiniClean"  
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)  
variateur de vitesse et démarrage en douceur  
arrêt automatique cuve pleine  
adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer  
100% antistatique pour une protection maximale  
livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée coudée  
inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse ronde, brosse  
universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière  
synthétique.

| Référence | Unité de vente |
|-----------|----------------|
|           | L'unité        |

### CARACTÉRISTIQUES

- capacité de la cuve (l) : 30
- classe de filtration : I
- connexion pour outils électriques : oui
- débit d'air (l/s) : 75
- dépression (mbar) : 250
- hauteur (mm) : 565
- largeur (mm) : 385
- longueur (mm) : 565
- longueur de câble (m) : 7,5
- longueur de flexible (m) : 4
- modèle : attix 33-2l ic mobile
- niveau sonore (dba) : 60
- poids (kg) : 16,00
- puissance absorbée max. (w) : 1400
- tension - phases (v) : 230