

## BANDEAU VENTOUSE

CDVI



Bandeau avec poignée  
Force de rétention : 2x300 kg  
Signal NO/NF & anti-rémanence inclus  
NFS 61-937 (24/48VDC)  
Bandeau extérieur (IP66)  
Rupture / Émission : À rupture  
Montage (Surface/encastrée) : En applique  
Température Min. (°C) : -20°C  
Température Max. (°C) : 70°C  
Voltage Min. (V) : 12  
Voltage Max. (V) : 48  
Consommation Max. (mA) : 960

Valeur IP : IP66  
Valeur IK : IK10  
Valeur Incendie : NFS 61-937

Bandeau avec poignée  
Force de rétention : 2x300 kg  
Signal NO/NF & anti-rémanence inclus  
NFS 61-937 (24/48VDC)  
Bandeau extérieur (IP66)  
Rupture / Émission : À rupture  
Montage (Surface/encastrée) : En applique  
Température Min. (°C) : -20°C  
Température Max. (°C) : 70°C  
Voltage Min. (V) : 12  
Voltage Max. (V) : 48  
Consommation Max. (mA) : 960

Valeur IP : IP66  
Valeur IK : IK10  
Valeur Incendie : NFS 61-937  
Hauteur : 2500 mm

Bandeau avec poignée  
Force de rétention : 2x300 kg  
Signal NO/NF & anti-rémanence icnlus  
NFS 61-937 (24/48 VDC)

- Tension Min. (V) : 12
- Tension Min. (V) : 24 (48 avec carte free voltage)
- A rupture - En applique
- Hauteur : 2500 mm

Référence	Modele	Nombre de ventouses	Profil	Couleur	Unité de vente
390102012000	BO600RP	2	Standard	Aluminium satiné	L'unité
390102012100	BO600RP	2	Standard	Gris 7016 mat	L'unité
390102012200	BO600RP	2	Standard	Noir 9005 mat	L'unité
390102012300	BO600RP	2	Standard	Blanc 9016 mat	L'unité
390102012400	BO600RP	2	Standard	Brut	L'unité
390102012500	BO600W	2	Étroit	Aluminium satiné	L'unité
390102012600	BO900RP	3	Standard	Aluminium satiné	L'unité
390102012700	BO900W	3	Étroit	Aluminium satiné	L'unité