

BARRE DE CONTACT PMR AVEC PASSE CÂBLE

IZYX SYSTEMS



Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée).

Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.

Volume du signal sonore réglable.

Fonction électronique et mécanique simultanées.

Réversible DIN droite / DIN gauche.

Passage de câble : Fourni avec passage de câble anti vandale 60 cm Ø12/9,5 mm en acier zingué

Technologie : Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)

Sorties : 2 sorties à relais ou contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF

temporisés en mode PMR «Stand-alone» / non temporisés en mode piloté «Driven»

Activation permanente : Par verrouillage mécanique (clé fournie)

Température de fonctionnement : 0 à +50°C

Humidité Relative : 85% HR

Référence

Unité de vente

390800101500

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation** : 10 à 100 mA max
- **Dimensions** : 850 x 60 x 60 mm
- **Matériel** : Aluminium / ABS
- **Montage** : En applique
- **Pouvoir de coupure** : 230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A
- **Tension d'alimentation** : 12 à 24 V DC