BP INOX + PLAQUE

IZYX SYSTEMS

Matériel Acier : inoxydable
Marquage plaque : Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille
Mode de fonctionnement : Impulsionnel
Contact(s) : NO + NF
Pouvoir de coupure max : 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A
Température de fonctionnement : -25° + 55° C
RH : 45-85 % RH
Diamètre de perçage :Bouton 19 mm (épaisseur du panneau d'intégration de 1 à 10 mm) / écrou 26 mm
Indice de protection : IP 65

Référence	Consommation	Dimension	LED	Raccordement	Tension d'alimentation	Type de plaque	Unité de ve
390801002500	-	39,5 x 84,5 x 37 mm	-	Bornes à vis	-	Etroite	L'unité
390801002600	-	39,5 x 84,5 x 42 mm	-	Précâblées	-	Etroite	L'unité
390801003500	-	80 x 80 x 37 mm	-	Bornes à vis	-	Large	L'unité
390801003600	-	80 x 80 x 42 mm	-	Précâblées	-	Large	L'unité
390801003000	15mA	39,5 x 84,5 x 37 mm	Bleu	Bornes à vis	12 V AC/DC	Etroite	L'unité
390801003100	15mA	39,5 x 84,5 x 42 mm	Bleu	Précâblées	12 V AC/DC	Etroite	L'unité
390801004000	15mA	80 x 80 x 37 mm	Bleu	Bornes à vis	12 V AC/DC	Large	L'unité
390801004100	15mA	80 x 80 x 42 mm	Bleu	Précâblées	12 V AC/DC	Large	L'unité