

CAMÉRA IP DÔME

SAFIRE



Caméra IP Dôme B1 et E1.

- 1/3" Progressive Scan CMOS (B1 et E1)
- Objectif 2.8 mm (B1 et E1)
- 0 Lux (B1 et E1)
- Compression H.265 / H.264 (B1 et E1)
- 3DNR (B1 et E1)
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules (B1 et E1)
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR (B1 et E1)
- Compatible avec ONVIF (B1 et E1)
- PoE (IEEE802.3af) (B1 et E1)
- 3 axes (B1 et E1)
- Microphone intégré (E1)
- Audio (E1)
- WDR (E1)

Référence	Technologie	Focal	Portée infrarouge	Couleur	Unité de vente
390501202500	B1	2.8mm	30m	Blanc	L'unité
390501202600	B1	2.8mm	30m	Gris	L'unité
390501204700	E1	2.8mm	30m	Blanc	L'unité
390501204800	E1	2.8mm	30m	Gris	L'unité
390501204900	E1	2.8-12mm	50m	Blanc	L'unité
390501205000	E1	2.8-12mm	50m	Gris	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de mégapixels : 4
- Dual light : Non
- Indice de protection : IP67
- Indice de protection Anti-vandal : IK10