

CENTRALE LIGUARD

EDEN INNOVATIONS



LIGUARD 2 - Sans alimentation

Centrales de contrôle d'accès intelligentes, fonctionnant en mode "offline" en cas de coupure réseau.

Ces centrales disponibles en version 2,4 ou 6 lecteurs, avec ou sans alimentation, proposent une communication en IP et en BUS simplifiant la vie des distributeurs et installateurs.

Compatible avec les protocoles Wiegand (identifiant de 32 bits maximum) et Data Clock, elles peuvent gérer la plupart des lecteurs du marché que cela soit de proximité, télécommande, longue portée etc.

Ces centrales peuvent gérer le contact de portes, bouton poussoir, entrée sous conditions pour chaque lecteur.

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Conforme EN60950-1

Les centrales LIGUARD 6 ELS sont dédiés aux systèmes de verrouillage électronique.

Sans alimentation :

- Communication UP et BUS native
- Intelligence locale permettant la sauvegarde des 10 000 derniers événements
- 10 000 utilisateurs
- Nécessite une alimentation 12Vdc

Avec alimentation :

- 12V - 60W - 13,8Vdc - 5A - 3 sorties
- Communication UP et BUS native
- Intelligence locale permettant la sauvegarde des 10 000 derniers événements
- 10 000 utilisateurs

Référence	Modele	Alimentation	Unité de vente
390204130500	2 lecteurs	Sans	L'unité
390204130800	2 lecteurs	Avec	L'unité
390204130600	4 lecteurs	Sans	L'unité
390204130900	4 lecteurs	Avec	L'unité
390204130700	6 lecteurs	Sans	L'unité
390204131000	6 lecteurs	Avec	L'unité
390204131100	6 lecteurs ELS	Sans	L'unité
390204131200	6 lecteurs ELS	Avec	L'unité