

CENTRALES HAXO

HAXO



HUB 2 portes ou 6 portes :

OS temps réel Linux, dernière génération HAX-OS.
Communication inter-automates sur IP (anti-passback global).
Jusqu'à 16 modules d'extension Relais associables en RS485 par Hub.
Liaison Bluetooth native pour paramétrage via smartphone.
252 protocoles lecteurs : OSDP, SSCP, Wiegand (évolutif).
200 000 utilisateurs évolutifs pour 6 lecteurs.
Fonctionnement offline sans limite de temps.
Connecteurs débrochables grandes dimensions.
IP sécurisée TLS 1.3 (ECC 384).
SAM intégré (coffre-fort numérique).
Bus RS 485 chiffré AES 128.

Carte d'extension :

11 relais de sortie (5 A / 230 V).
6 entrées numériques.
Gestion des sas de portes et scénarios.
Support ascenseur et domotique.
Jusqu'à 16 modules par Hub.
Bus RS485 chiffré AES 128.
Identification par QR code pour association rapide.

Coffret HUB 2 portes ou 6 portes avec alimentation :

Coffret HUB 2 portes = 220V 4,5 Ah
14 entrées et 3 relais 5A en 230V
Coffret HUB 6 portes = 220V 7 Ah
36 entrées et 3 relais 5A en 230V
10 ans de cloud inclus.
Native IP Cloud, Ethernet 10/100 Mbps.
Liaison Bluetooth native pour paramétrage via smartphone.
Evènements illimité (10000 conservés en cas de coupure réseau).
Communication inter automates sur IP (anti-passback global).
TLS pour les API.
IP sécurisée TLS V1.3 (ECC 384).
Sam intégré (coffre-fort numérique).
Batterie de sauvegarde CR2032 (10 ans d'autonomie).

Coffret métallique :

Alimentation DIN 7Ah.
Carte 7 sorties.

HAXO link :

1 intégration (Marque).
20 portes.

Référence	Modele	Unité de vente
390204140200	Carte d'extension	L'unité
390204140300	Coffret HUB 2 lecteurs/2 portes avec alimentation	L'unité
390204140400	Coffret HUB 6 lecteurs/6 portes avec alimentation	L'unité
390204140600	Coffret métallique grand format avec alimentation	L'unité
390204140500	Coffret métallique petit format avec alimentation	L'unité
390204140700	HAXO link	L'unité
390204140800	HAXO link plus	L'unité
390204140000	HUB 2 lecteurs/2 portes	L'unité
390204140100	HUB 6 lecteurs/6 portes	L'unité
390204140900	Module d'extension RS485	L'unité