

CHEVILLE A FRAPPER N-F (BOITE 100)

FISCHER



En acier électrozingué
pour béton , brique silico-calcaire pleine, brique, pierre naturelle, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, bloc creux de béton léger
applications sur structures secondaires en bois et en métal, raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, revêtements minces, tôle, colliers pour câbles et tuyauteries, bandes perforées
la cheville à frapper N convient pour le montage traversant
la cheville s'expande dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction
pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée
pour les constructions métalliques, utiliser la cheville à tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville à tête ronde
le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique
la butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problème
le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.

Référence	longueur (mm)	modèle	profondeur d'ancrage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)	Unité de vente
350200930300	40	n6x40/10f	30	55,00	6	L'unité
350200930400	60	n8x60/20f	40	75,00	8	L'unité
350200930700	30	n5x30/5f	25	45,00	5	L'unité
350200930900	25	n5x25/1f	25	40,00	5	L'unité
350200931400	100	n8x100/60f	40	115,00	8	L'unité
350200931600	120	n8x120/80f	40	115,00	8	L'unité
350200932300	80	n8x80/40f	40	95,00	8	L'unité
350200932600	80	n6x80/50f	30	95,00	6	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- boîte de : 100