

COMPAS OB LOGIQUE

STAC



Compas pour profils à Gorge Européenne permettant des ouvertures oscillo-battantes en combinaison avec différents accessoires.

Référence valable pour les configurations oscillo-battantes avec manœuvre logique.

Réglages possible avec clé allen de 4 mm :

. Pression : +/- 1 mm

. Transversale : +/- 3 mm

Grade d'utilisation 3 : 20000 cycles (fréquence élevée d'utilisation par le public).

Résistance à la corrosion : grade 4 très haute, 240 heures au brouillard salin.

Matériaux : Zamak, Acier inoxydable.

*Charge admissible variable selon le modèle de paumelle associée.

** Compas additionnel obligatoire à partir de 1201 de large

Paumelles SMART : jusqu'à 80kg***

Paumelles CLX : jusqu'à 160kg***

*** suivant compas utilisé et diagramme d'application

| Référence | poids (kg) | largeur (mm) | Modele | Unité de vente |
|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 320101054200 | Jusqu'à 120* | 442 à 750 | Petit | L'unité |
| 320101054300 | Jusqu'à 120* | 570 à 1500** | Grand | L'unité |
| 320101058300 | Jusqu'à 160* | 570 à 1500** | Grand CLX | L'unité |