COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M³/H

LACAIR

Groupe fonte bicylindre en V
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée
filtres à air à faibles pertes de charges : 1 filtre par cylindre
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide
sortie directe raccord rapide
soupage d'aide de démarrage
roues gros diamètre
roue directrice avant avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm².

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité de la cuve (l) :** 100
- **débit aspiré (m³/h) :** 23
- **débit restitué (m³/h) :** 16,6
- **hauteur (mm) :** 910
- **largeur (mm) :** 520
- **longueur (mm) :** 1170
- **nombre de cylindre :** 2
- **poids (kg) :** 84
- **pression max. (bar) :** 11
- **puissance du moteur (cv - kw) :** 4,0 - 3,0
- **tension (v) :** 230
- **vitesse de rotation (tr/min) :** 1200