

## CUVETTE MANOEUVRANTE SOLENOX 5642

CROISEE DS



Poignée encastrée manoeuvrante  
Pour montage simple intérieur  
Pose par bridage (fixation fournie)  
Pour des profils de 36 à 42mm d'épaisseur  
Compatible avec fermeture à fouillot de 7mm  
Main droite ou main gauche

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 »  
peut remplacer Hellium.

### ASPECT

B3 Mat = 25 à 35% de brillance  
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance  
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance  
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
3202005093A0	Droite	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005095A0	Droite	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005097A0	Droite	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005099A0	Droite	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005101A0	Droite	Gris acier	Brillant	L'unité
3202005094A0	Gauche	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005096A0	Gauche	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005098A0	Gauche	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005100A0	Gauche	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005102A0	Gauche	Gris acier	Brillant	L'unité