

CUVETTE MANOEUVRANTE SOLENOX 5643

CROISEE DS



Poignée encastrée manoeuvrante
Pour montage simple intérieur
Pose par bridage
Pour des profils de 42 à 62mm d'épaisseur
Compatible avec fermeture à carrée de 7mm
Main droite ou main gauche
Vis de fixation fournie

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 »
peut remplacer Hellium.

ASPECT

B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
3202005103A0	Droite	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005105A0	Droite	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005107A0	Droite	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005109A0	Droite	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005111A0	Droite	Gris acier	Brillant	L'unité
3202005104A0	Gauche	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005106A0	Gauche	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005108A0	Gauche	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005110A0	Gauche	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005112A0	Gauche	Gris acier	Brillant	L'unité