

CYLINDRE À BOUTON F5S

IFAM



Laiton nickelé ou vernis
5 pistons - goupilles anti-perçage
Panneton DIN
Livré avec 3 clés en varié et s'ouvrant
EN 1303:2015

Référence	A	B	Finition	Longueur	Modele	Unité de vente
310301019200	30	30	Nickelé	30x30	Varié	L'unité
310301019300	30	30	Nickelé	30x30	S'ouvrant	L'unité
310301019500	30	30	Laiton	30x30	Varié	L'unité
310301019600	30	30	Laiton	30x30	S'ouvrant	L'unité
310301019800	30	40	Nickelé	30x40	Varié	L'unité
310301020000	30	40	Laiton	30x40	S'ouvrant	L'unité
310301020700	30	55	Nickelé	30x55	Varié	L'unité
310301020800	30	55	Nickelé	30x55	S'ouvrant	L'unité
310301047000	30	60	Nickelé	30x60	Varié	L'unité
	30	60	Nickelé	30x60	S'ouvrant	L'unité
310301047600	30	70	Nickelé	30x70	Varié	L'unité
	30	70	Nickelé	30x70	S'ouvrant	L'unité

Référence	A	B	Finition	Longueur	Modele	Unité de vente
310301046600	35	45	Nickelé	35x45	Varié	L'unité
310301020100	40	40	Nickelé	40x40	Varié	L'unité
310301020200	40	40	Nickelé	40x40	S'entrouvrant	L'unité
310301020400	40	40	Laiton	40x40	Varié	L'unité
310301020500	40	40	Laiton	40x40	S'entrouvrant	L'unité
310301047200	40	50	Nickelé	40x50	Varié	L'unité
310301047300	40	50	Nickelé	40x50	S'entrouvrant	L'unité
310301047800	40	60	Nickelé	40x60	Varié	L'unité
310301047900	40	60	Nickelé	40x60	S'entrouvrant	L'unité
310301046800	45	45	Nickelé	45x45	Varié	L'unité
	45	45	Nickelé	45x45	S'entrouvrant	L'unité

