

## CYLINDRE DÉBRAYABLE F6S - VARIÉ 5 CLÉS

IFAM



Laiton nickelé 6 pistons  
Clé réversible  
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage  
Système de sécurité anti-crochetage  
Protection anti-bumping  
Panneton DIN débrayable  
Cylindre livré avec 5 clés en varié  
Carte de reproduction  
EN 1303:2015

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310301040200	30	75	30x75	L'unité
310301040300	30	80	30x80	L'unité
310301043200	35	35	35x35	L'unité
310301052100	40	65	40x65	L'unité
310301054000	40	60	40x60	L'unité
310301039600	40	40	40x40	L'unité
310301039800	40	50	40x50	L'unité
310301039900	40	30	30x40	L'unité
310301040400	40	55	40x55	L'unité
310301042100	40	35	35x40	L'unité
310301050000	40	70	40x70	L'unité
310301039700	45	35	35x45	L'unité

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310301040000	45	30	30x45	L'unité
310301040500	45	50	45x50	L'unité
310301040900	45	45	45x45	L'unité
310301040100	50	30	30x50	L'unité
310301042800	55	30	30x55	L'unité
310301041300	55	35	35x55	L'unité
310301040700	60	45	45x60	L'unité
310301040600	65	35	35x65	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- **Modele** : Varié