

## CYLINDRE DOUBLE F6 S - S'ENTROUVRANT 3 CLÉS

IFAM



Laiton nickelé 6 pistons  
Pistons renforcés et goupilles anti-perçage  
Système de sécurité anti-crochetage  
Protection anti-bumping  
Cylindre livré avec 3 clés en s'entrouvrant  
Carte de reproduction  
EN 1303:2015

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310301025400	30	30	30x30	L'unité
310301025500	30	40	30x40	L'unité
310301025700	30	50	30x50	L'unité
310301026000	30	60	30x60	L'unité
310301026400	30	70	30x70	L'unité
310301026600	30	80	30x80	L'unité
310301048900	35	40	35x40	L'unité
310301049100	35	45	35x45	L'unité
310301025600	35	35	35x35	L'unité
310301049700	35	60	35x60	L'unité
310301026700	35	50	35x50	L'unité
310301025800	40	40	40x40	L'unité

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310301025900	40	45	40x45	L'unité
310301026100	40	50	40x50	L'unité
310301026500	40	60	40x60	L'unité
310301049900	40	70	40x70	L'unité
310301026800	40	55	40x55	L'unité
310301026200	45	45	45x45	L'unité
310301026300	45	50	45x50	L'unité
310301026900	45	55	45x55	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- **Modele** : S'ouvrant