

CYLINDRE SMARTAIR

MUL-T-LOCK



Le Cylindre SMARTair® est un cylindre électronique simple d'utilisation, facile à installer qui peut être intégré aux autres produits de la gamme SMARTair® dans un système de contrôle d'accès géré par le même logiciel que la SMARTair®. Solution parfaite pour les nouvelles installations et les rénovations.

- Poignée déverrouillée jusqu'à ce qu'une accréditation autorisée soit présentée
- Le couplage motorisé active la caméra du cylindre
- Compatible avec une grande variété de verrous standards
- Fonction ouverture d'urgence : Le bouton interne déverrouille la porte (Seulement sur le modèle Euro)

Module de lecture :

- 13.56 MHz, MIFARE® DESFire ou iClass technologie
- Badges / bracelets sans contact
- Distance d'ouverture : 10mm avec les badges standards
- La connexion au support de programmation se trouve à l'avant du cylindre électronique
- Lumière d'indication : LED rouge & verte
- Mémoire stable
- 3 modes de programmation :
 - Mode Normal - 1,500 utilisateurs et 600 enregistrements
 - Mode Extensible - 1,000 utilisateurs et 1,000 enregistrement
 - Grand trafic - Tous les utilisateurs de l'installation ont accès et 1,000 enregistrements, horaires et calendrier en tant réel - 14 profils
- 868 MHz technologie fréquence radio bi-directionnelle
- Sert à envoyer les mises à jours depuis le hub jusqu'à l'unité de contrôle, et à envoyer les enregistrements depuis l'unité de contrôle jusqu'au hub.
- Communication cryptée
- Distance entre le module RF et le hub : 25m
- 85% d'humidité sans condensation
- Température : 0°C jusqu'à 70°C

Alimentation :

- 1 x CR123A batterie en lithium
- Durée de vie estimée : 40,000 cycles; 2 years in standby (for the wireless model: 1-2 years in standby)
- Changement de batterie simple; aucun démontage requis

Versions disponibles :

- Euro
- Double cylindre (1 ou 2 côtés électroniques)
- Demi-cylindre

Référence	Dimensions	Modele	Technologie	Type	Unité de vente
390202230100	30 x 30 mm	UOC	MIFARE	Cylindre	L'unité
390202230200	30 x 30 mm	UOC	MIFARE	Cylindre double	L'unité
390202230400	30 x 30 mm	UOC	DESFIRE	Cylindre	L'unité
390202230500	30 x 30 mm	UOC	DESFIRE	Cylindre double	L'unité
390202230700	30 x 30 mm	Wireless	MIFARE	Cylindre	L'unité
390202230800	30 x 30 mm	Wireless	MIFARE	Cylindre double	L'unité
390202231000	30 x 30 mm	Wireless	DESFIRE	Cylindre	L'unité
390202231100	30 x 30 mm	Wireless	DESFIRE	Cylindre double	L'unité
390202230000	30x10 mm	UOC	MIFARE	Demi-cylindre	L'unité
390202230300	30x10 mm	UOC	DESFIRE	Demi-cylindre	L'unité
390202230600	30x10 mm	Wireless	MIFARE	Demi-cylindre	L'unité
390202230900	30x10 mm	Wireless	DESFIRE	Demi-cylindre	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection : IP56