

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE EASYCUT K35 PFC EQUIPE

GYS



Compresseur intégré (pratique sur chantier)
technologie PFC lui permettant de fonctionner de 195 V à 265 V et d'obtenir une coupe de qualité même sur des rallonges de chantier de 100 m
petit, léger et facile à transporter
régulation d'air automatique adaptée à la torche TPT 35
découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche
amorçage sans HF évitant les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
compartiment de rangement pour les consommables
carrosserie renforcée et patins antichocs
protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
refroidissement optimisé avec couloir de ventilation isolant la partie électronique des poussières
torche conçue pour résister aux chocs et à la chaleur avec connexion/déconnexion rapide et mécanisme de sécurité de la gâchette
livré avec une torche TPT 35 - 4 m et câble de masse 2 m avec pince.

Référence

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de coupe de qualité sur acier (mm) : 10,00
- capacité de coupe de séparation sur acier (mm) : 15,00
- consommation primaire (a) : 16
- débit d'air (l/min) : compresseur intégré
- facteur de marche à 40°C à 60% (a) : 26
- gamme d'intensité de coupage (i2) (a) : 10-35
- indice de protection : ip23
- pression d'air (bar) : compresseur intégré
- tension d'alimentation (v) : 230