

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR PORTAIL

FAAC



Safecoder :

S'installe sur certains opérateurs.
Respecte la courbe d'impact.

Tranche de sécurité :

XS55 = 8,2 K?

S'installe sur le bord primaire.

M60 = contact sec

S'installe sur tous les autres bord.

Bord sensible M60 constitué d'un profile caoutchou avec câble et micro-interrupteur de détection d'obstacles.

XGUARD :

Il s'agit de rideau immatériel capable de protéger une surface complète.

Son utilisation remplace la courbe d'impact.

XGUARD5et10 = Sécurité en hauteur/ longueur

XGUARD10H = Commande et sécurité Longueur/ Largeur

Référence	produit	Unité de vente
390403204700	Détecteur laser de sécurité XGUARD10 10x10m	L'unité
390403204600	Détecteur laser de sécurité XGUARD5 5x5m	L'unité
390403204800	Détecteur/commande laser de sécurité XGUARD10H 10x10m	L'unité
390403203500	Safecoder pour opérateur 400/402/422/413/415	L'unité
390403203600	Safecoder pour opérateur 412	L'unité
390403204900	Télécommande de réglage XGUARD	L'unité
390403203900	Tranche de sécurité M60 long. 2,5m	L'unité
390403203800	Tranche de sécurité M60 long. 2m	L'unité
390403204000	Tranche de sécurité sensible XS55 long. 2,5m	L'unité