

DISQUE A LAMELLES Ø125MM PRODIXAL

PRODIXAL



Support fibre de verre renforcée
toile coton lourd X
grain abrasif Zirconium
distribution fermée
liant résine avec charges actives anti-échauffement
très bonne performance à faible et moyenne pression
exécution bombée/conique (type 29) : pour le contour des surfaces et les arêtes
l'angle formé par les lamelles donne une plus grande surface de contact lors de l'enlèvement de matière sur des pièces irrégulières
choix à privilégier pour un enlèvement de matière rapide - plus agressif
exécution plate (type 27) : s'utilise sur surfaces planes ou bords droits
choix à privilégier pour l'enlèvement de matière régulier sur de grandes surfaces
applications : meulage et arasage des cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage,
élimination de rouille /peinture
matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
boîte de 10.

Référence	exécution	grain	Unité de vente
	plat	40	L'unité
	plat	60	L'unité
	plat	80	L'unité
380800550700	bombé	40	L'unité
380800550800	bombé	60	L'unité
380800550900	bombé	80	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- conditionnement : 10
- vitesse max. d'utilisation (tr/min) : 12250
- Ø (mm) : 125