

DM VERT RCP IZYX SYSTEMS



3 contacts inverseurs.
Réarmement en façade (livré avec 2 clés).
Livré avec 1 capot.
Livré avec 1 scellé

Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)
Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max. : 230 V AC / 5 A
Couleur du boîtier : Vert
Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
Directives / Normes : • DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Température de fonctionnement : -5° à + 65° C
RH : 85 % RH

Référence	Buzzer	Consommation	LED	Multitension	Unité de vente
390803005000	Non	-	Non	Non	L'unité
390803006000	Oui	75/40/25 mA	Oui	12 à 48 V DC	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions applique** : 86 x 86 x 53 mm
- **Dimensions semi-encasté** : 86 x 86 x 20,5 mm
- **Indice de protection** : IP42
- **Montage** : Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)