

EP CUTTING OIL

versie: ECO 0920091

Propriétés

- Huile de coupe de très haute qualité
- Refroidissement parfait
- Base de l'huile avec adjonction d'additifs extrême-pression synthétiques
- Pas de formation de rouille
- Peut être mélangée avec des huiles de coupe traditionnelles



Description

EP Cutting Oil est une huile de coupe de très haute qualité, qui convient également pour des méthodes de traitement rapides telles que forage, taraudage, filetage et fraisage. Elle est excellente pour refroidir de grosses et de fines applications. Le produit s'utilise sans problème sur tous les métaux, les alliages et même l'acier inoxydable. Le produit présente également une bonne miscibilité avec les huiles de coupe traditionnelles.

Généralités

| | |
|------------------------|--------------------|
| Emballage | Aérosol 500 ml |
| Code de réf. (couleur) | 1102 (ambre clair) |
| Code d'article | 03.1102 |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

EP CUTTING OIL

versie: ECO 0920091

| | |
|---------------------------------------|--|
| Base | De l'huile minérale avec adjonction d'additifs extrême-pression synthétiques |
| Densité | 822 kg/m ³ |
| Consistance | Mousse liquide (prête à l'emploi en aérosol) |
| Viscosité | ± 8 mPa.s |
| Point d'inflammation | > 100 °C |
| Tenue à la pression | Très bien. Grâce aux additifs extrême-pression. |
| Tenue à la température | -30 °C jusqu' à +300 °C |
| Tenue à l'eau | Moyen |
| Capacité de pénétration | Bien |
| Pourcentage d'agent lubrifiant | 90% |
| Tests | Résiste à la formation de vert-de-gris: 1 (2 heures / 100 °C) |
| Conditions d'application | +10 °C jusqu' à +40 °C |
| Type de surface | Tous métaux |
| Préparation de la surface | Surface propre, sèche et dégraissée. |
| Méthode d'application | Bien agiter le spray. Appliquer directement depuis la bombe sur la surface à traiter. Laisser évaporer un court instant. |
| Nettoyage du matériel | Avec Innotec Multisol ou Innotec Power Clean |
| Nettoyage des mains | Avec Innotec Safe Hand Clean Plus et de l'eau |
| Temps de stockage | 12 mois dans l'emballage original fermé |
| Conditions de stockage | A conserver au frais et au sec |
| Type de batchcode | A |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15