

RYKO Machinery

MACHINES POUR ALU, PVC & ACIER

5 rue Ampère
67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 63 99 99

Fax 03 88 63 99 90

Chariot manutention KW1500 & KW2000

De construction robuste et indéformable
Transport sûr et rapide des fenêtres
Quatre anneaux pour manutention par grue ou chariot élévateur
Deux roues orientables et deux roues fixes
Garniture caoutchouc pour protection des arrêtes et des angles
Assise du chariot inclinée vers l'arrière

Type	KW1500	KW2000
Longueur	1900mm	1900mm
Largeur	1050mm	1050mm
Hauteur sans roue	1050mm	2000mm
Largeur utile	760mm	760mm
Capacité charge	1500kg	1500kg
Poids	90 kg	150 kg



Chariot manutention KW1550S

Possibilité d'emboîter plusieurs chariots
Transport sûr et rapide des fenêtres
Deux roues orientables et deux roues fixes
Quatre anneaux pour manutention par grue ou chariot élévateur
Garniture caoutchouc pour protection des arrêtes et des angles
Assise du chariot inclinée vers l'arrière

Type	KW1550S
Longueur	1500mm
Largeur	1120mm
Hauteur sans roue	1820mm
Capacité charge	1500kg
Poids	70 kg

