

ELECTRODE TUNGSTENE POUR TORCHE TIG

BINZEL SOUDAGE



WP (tungstène pur) : bonne stabilité de l'arc, amorçage, durée de vie et résistance thermique convenable

WL15 (tungstène + lanthane 1,5 %) et WL20 (tungstène + lanthane 2 %) : électrodes universelles pour le soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium

E3 (tungstène + oxyde de terres rares) : caractéristiques proches des électrodes thoriées aux grandes qualités d'amorçage, assurant une bonne régularité dans la réalisation du cordon, particulièrement adapté au soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et

WC 20 : principalement utilisé pour le soudage en courant continu ou alternatif de matériaux durs ou d'alliages d'Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium dans des ampérages faibles ou moyens.

conditionnement : étui de 10 électrodes de 150 mm.

Référence	couleur d'extrémité	nature du métal à souder	type d'électrode	type de courant (alternatif/continu)	Ø (mm)
	bleu	acier et inox (ou aluminium)	wl 20	continu (ou alternatif)	1,6
	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	wl 20	continu (ou alternatif)	2,4
	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	wl 20	continu (ou alternatif)	2,0
	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	wl 20	continu (ou alternatif)	3,2
	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	wl 20	continu (ou alternatif)	3,0
	grise	inox, acier, aluminium	wc 20	alternatif et continu	1,0
	grise	inox, acier, aluminium	wc 20	alternatif et continu	1,6
	grise	inox, acier, aluminium	wc 20	alternatif et continu	2,0
	grise	inox, acier, aluminium	wc 20	alternatif et continu	3,0
	grise	inox, acier, aluminium	wc 20	alternatif et continu	3,2
	grise	inox, acier, aluminium	wc 20	alternatif et continu	2,4
	lilas	acier et inox (ou aluminium)	e 3	continu (ou alternatif)	2,4

Référence	couleur d'extrémité	nature du métal à souder	type d'électrode	type de courant (alternatif/continu)	Ø (mm)
	lilas	acier et inox (ou aluminium)	e 3	continu (ou alternatif)	3,0
	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	e 3	continu (ou alternatif)	1,6
	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	e 3	continu (ou alternatif)	2,0
	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	e 3	continu (ou alternatif)	3,2
	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	e 3	continu (ou alternatif)	1,0
	or	aciers et inox (ou aluminium)	wl 15	continu (ou alternatif)	1,0
	or	aciers et inox (ou aluminium)	wl 15	continu (ou alternatif)	1,6
	or	acier et inox (ou aluminium)	wl 15	continu (ou alternatif)	2,4
	or	aciers et inox (ou aluminium)	wl 15	continu (ou alternatif)	3,0
	or	acier et inox (ou aluminium)	wl 15	continu (ou alternatif)	3,2
	or	aciers et inox (ou aluminium)	wl 15	continu (ou alternatif)	2,0
CARACTÉRISTIQUES	verte	aluminium	wp	alternatif	2,0
● longueur (mm) : 150	verte	aluminium	wp	alternatif	3,2
	verte	aluminium	wp	alternatif	2,4