

ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

PMS



Type B catégorie 2
deux bandes porteuses
boucle repliée
coefficient d'utilisation : 1:7
protections disponibles sur demande.

Référence	Diam vis	Serrage	charge maximale utile	coloris	largeur (mm)	longueur (m)	Épaisseur (mm)	Unité de vente
	-	-	1 t	lilas	30	3	6,0	L'unité
380701602400	-	-	1 t	lilas	30	2	6,0	L'unité
380701604200	-	-	1 t	lilas	30	1	6,0	L'unité
	-	-	1 t	lilas	30	5	6,0	L'unité
	-	-	1 t	lilas	30	4	6,0	L'unité
	-	-	2 t	vert	60	2	6,5	L'unité
	-	-	2 t	vert	60	1	6,5	L'unité
	-	-	2 t	vert	60	4	6,5	L'unité
	20	2500 mm	2 t	vert	60	5	6,5	L'unité
	-	-	2 t	vert	60	3	6,5	L'unité
	-	-	3 t	jaune	90	1	7,0	L'unité

Référence	Diam vis	Serrage	charge maximale utile	coloris	largeur (mm)	longueur (m)	Épaisseur (mm)	Unité de vente
	-	-	3 t	jaune	90	5	7,0	L'unité
	-	-	3 t	jaune	90	2	7,0	L'unité
	-	-	3 t	jaune	90	4	7,0	L'unité
	20	2000 mm	3 t	jaune	90	3	7,0	L'unité
	-	-	4 t	gris	120	1	7,0	L'unité
	-	-	4 t	gris	120	2	7,0	L'unité
	-	-	4 t	gris	120	5	7,0	L'unité
	-	-	4 t	gris	120	4	7,0	L'unité
	-	-	4 t	gris	120	3	7,0	L'unité
	-	-	5 t	rouge	150	4	7,5	L'unité
	-	-	5 t	rouge	150	2	7,5	L'unité
	-	-	5 t	rouge	150	5	7,5	L'unité
	-	-	5 t	rouge	150	3	7,5	L'unité