

## EMBOUTS DE VISSAGE Y POUR VIS TÊTE FRAISÉE

WIHA



La pointe du tournevis en Y est destinée au vissage des vis en forme de Y.  
Les vis en forme de Y ont un angle de plus ou moins de 90° entre le filetage et la base.  
Les tournevis en Y ont une plage de couple étendue brevetée et une pointe optimisée.  
Il est également excellent pour les tournevis à percussion et dure jusqu'à 120 fois plus longtemps qu'un embout standard.

Standard :  
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3 DIN ISO 8764-1

Application :  
Convient pour le vissage de vis en forme de Y. Compatible avec les visseuses à chocs.

Référence	Empreinte	Longueur	Unité de vente
380300425200	PH1	25 mm	L'unité
380300426500	PH1	50 mm	L'unité
380300425300	PH2	25 mm	L'unité
380300426600	PH2	50 mm	L'unité
380300425400	PH3	25 mm	L'unité
380300426700	PH3	50 mm	L'unité
380300425500	PZ1	25 mm	L'unité
380300426800	PZ1	50 mm	L'unité
380300425600	PZ2	25 mm	L'unité
380300426900	PZ2	50 mm	L'unité
380300425700	PZ3	25 mm	L'unité
380300427000	PZ3	50 mm	L'unité
380300425800	T10	25 mm	L'unité
380300427100	T10	50 mm	L'unité

Référence	Empreinte	Longueur	Unité de vente
380300425900	T15	25 mm	L'unité
380300427200	T15	50 mm	L'unité
380300426000	T20	25 mm	L'unité
380300427300	T20	50 mm	L'unité
380300426100	T25	25 mm	L'unité
380300427400	T25	50 mm	L'unité
380300426300	T30	25 mm	L'unité
380300427600	T30	50 mm	L'unité
380300426400	T40	25 mm	L'unité
380300427700	T40	50 mm	L'unité