

FERME-PORTILLON MOTORISÉ VENUS

LOCINOX



Développé pour les portillons piétons jusqu'à 1400mm et 100kg.

Carré du poteau 80mm.

Moteur brushless spécialement conçu pour un usage extérieur et une utilisation semi-manuelle ou totalement automatisée.

Fonctionnement sûr et fiable grâce au réglage de la vitesse par le système low energy et détection d'obstacles intégrés.

Moteur tout-en-un avec alimentation et carte électronique intégrée, connecteurs d'entrée/sortie et témoin lumineux.

Configuration facile grâce à l'application mobile gratuite.

VENUS-S : pose sur portillon équipé de gonds à 90°, poteau de 100x100mm maximum

VENUS-A : pose sur portillon installé sur un pilastre béton ou poteau acier de plus de 100x100mm

VENUS-G : pose sur portillon équipé de charnières à 180°

Alimentation : 110 - 240V AC (50/60Hz)

Voltage du moteur : 24V DC

Puissance absorbée minimum : 30 W

Puissance absorbée maximum : 150 W

Couple du moteur : 150 Nm

Température de fonctionnement : -30°C ~ 70°C

Vitesse d'ouverture à 90° : > 4 sec

Indice de protection : IP 55

Référence	Modele	Unité de vente
390504001300	Rail d'adaptation	L'unité
390504001100	VENUS-A	L'unité
390504001200	VENUS-G	L'unité
390504001000	VENUS-S	L'unité