FLUID BARRE D'APPEL

JPM

Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités en association à un verrouillage DAS haut de porte.
Recoupable sur site (minimum 350 mm).

Caractéristiques électriques :
- Commande la libération d'un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d'entrée mais en sortie toujours libre
- Libération de la porte par appui sur la barre
- Déverrouillage instantané
- Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron
- Compatibilité avec le contrôle d'accès autonome SMARTair™
- Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion
- Détection appui de barre
- Contact sec (3 fils)
- Détection NO et NF

Côté extérieur :
- Contrôle d'accès à code ou badge relié au verrouillage haut de porte, et possibilité d'utiliser un organe de tirage

Référence	Couleur	Longueur	Unité de vente
390800103000	Aluminium	835 mm	L'unité
390800103200	Aluminium	1165 mm	L'unité
390800103100	Noir	835 mm	L'unité
390800103300	Noir	1165 mm	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Pouvoir de coupure :** 5 A / 30 Vcc
- **Projection :** 87 mm
- **Réversible :** Oui