

LAME CIRCULAIRE BOIS MASSIF LSC.964BA

LEMAN



Pour machines portatives et à onglets

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)

Denture alternée pour le bois

Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction

Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)

Utilisation optimale sur bois massif

Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules

Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Référence	alésage (mm)	nombre de dents	Épaisseur (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
380800837100	20	24	2,5/1,6	160	L'unité
380800837200	20	48	2,5/1,6	160	L'unité
380800837800	20	24	1,8/1,2	160	L'unité
380800837900	20	24	2,6/1,6	165	L'unité
380800837300	30	48	2,8/1,8	190	L'unité
380800837400	30	24	2,8/1,8	230	L'unité
380800837500	30	48	2,8/1,8	230	L'unité
380800837600	30	24	2,8/1,8	235	L'unité
380800837700	30	24	2,8/1,8	210	L'unité
380800838000	30	40	3,2/2,2	255	L'unité
380800838100	30	40	3,2/2,2	260	L'unité
380800838200	30	60	3,2/2,2	260	L'unité



CARACTÉRISTIQUES

• type de denture : alternée positive