

LECTEUR ARC-A

EDEN INNOVATIONS



Matériaux : ABS-PC UL-V0
Normes : ISO14443 types A & B, ISO18092 / Certifications : CE, FCC, IC & UL
Indice de protection anti-vandal : IK10
Indice de protection : IP65

Lecteur MIFARE CLASSIC

Puce : MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, STid Mobile ID® (badge virtuel NFC)
Fonctions : Lecture seule CSN, pré-configurée (PC2 - Easyline), sécurisée (fichier, secteur) et protocole sécurisé (Secure Plus) / Lecture écriture sécurisée
Interface : Sortie TTL Data/Clock (ISO2) ou Wiegand (option communication chiffrée - S31) / Sorties RS232 & RS485 (option chiffrée - S33) avec protocoles de communication sécurisés SSCP® v1 & v2 ; OSDP™ v1 (en clair) et v2 (Secure Channel Protocol)
Distance de lecture : 0 - 8 cm

Lecteur BLUETOOTH

Compatible avec les systèmes de contrôle d'accès existants, le lecteur Architect® Blue permet d'identifier des smartphones via de nombreux modes d'identification Prox ou mains-libres, en complément ou remplacement d'un badge RFID traditionnel. Il intègre un crypto processeur certifié EAL5+ pour améliorer la protection et la confidentialité de vos données

Puce : STid Mobile ID® (badges virtuels NFC HCE & Bluetooth), Orange Pack ID + MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, cartes de santé CPS3, NFC (HCE), PicoPass® (CSN uniquement), iCLASS™ (CSN uniquement*), cartes ministérielles (AGENT, CIMS, STITCH)
Fonctions : Lecture seule CSN, pré-configurée (Easyline - PC2) et sécurisée (fichier, secteur) / Piloté par protocole (lecture écriture)
Interface : Sortie TTL : Data/Clock (ISO2) ou Wiegand (option chiffrée - S31) / Sortie RS485 (option chiffrée - S33) avec protocoles de communication sécurisés SSCP® v1 & v2 ; OSDP™ v1 (en clair) et v2 (sécurisée SCP) - Compatible avec l'interface EasySecure
Distance de lecture : 0 - 8 cm en RFID / 0 - 20 m en Bluetooth®

| Référence | Modele | fréquence | Consommation | Unité de |
|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| 390204133600 | Bluetooth | 13,56 MHz + Bluetooth® (Low Energy) | 150 mA/12 VDC max | L'unit |
| 390204132600 | MIFARE CLASSIC | 13,56 MHz | 130 mA/12 VDC max | L'unit |

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 7 - 28 VDC
- Dimensions : 106,64 x 80 x 25,70 mm