MASTIC MS POLYMÈRE HYBRIDE

HENKEL

FT101

Jointoyer, colmater et encoller la plupart des matériaux
Usage intérieur et extérieur
Peut être peint

APPLICATIONS

Pour réaliser tous types de joints ainsi que pour encoller la plupart des matériaux.
Menuiserie: lambris, plinthes, aggloméré,… .
Maçonnerie et les travaux de toiture: trous d'air, joints de revêtements et de raccordement, tuiles, ardoises,… .
Plomberie: traversées de murs, relier des conduites, réaliser des joints de liaison,…. .
Travaux d'électricité: prises de courant et interrupteurs, éclairage, cadres, caniveaux de câbles,… .

Adhère e.a. sur brique, béton, bois, mélanine, plaque de plâtre, carrelage, céramique, marbre, porcelaine, verre, acrylique, polyester, PVC rigide, poly carbonate, fer, acier galvanisé, RVS (inox), aluminium et autres matériaux de construction.
N'adhère pas sur e.a. PE, PP, Teflon® .
Concernant des supports non mentionnés ci-dessus, il est conseillé d'effectuer un test au préalable.

Résiste aux rayons UV et intempéries
Résiste à l'humidité et l'usure
Adhère sur la plupart des supports
Peut être peint
Pour l'intérieur et l'extérieur
Inodore et sans solvants
Ne rétrécit pas
Un primer n'est pas nécessaire
Grande résistance aux températures (-30°C jusqu'à 90°C)

Sec au toucher: env. 40 minutes
Temps de séchage: env. 2-3 mm / 24 h
Module d'élasticité env. 300%
Résistance température: -30° jusqu'à +90° C
Pouvoir d'adhérence: jusqu'à 17,6 Kg/cm² (selon le support)
Consommation collage: env. 300 g/m²

Cartouche: 280ml

Référence		Unité de vente
360200402600		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Teinte :** Cristal