

MASTIC SILICONE SNB 16

TYTAN



Silicone neutre monocomposant à faible module.

Spécialement conçu pour l'étanchéité des fenêtres et des joints de dilatation dans les façades. Mastic haute performance qui présente une forte adhérence sur les matériaux de construction (aluminium, aluminium laqué, brique, mortier, béton, métal, bois, PVC, etc.) et une grande élasticité avec un allongement à la rupture de 500 % à 600 %.

Certification A+ (produit à faible émission), SNJF label « Façades », F 25 E : blanc, gris, noir, RAL 7016, RAL 7022, RAL 7035; et le marquage CE (EN15651-1:2012 F-EXT-INT-CC ; EN15651-2:2012 G-CC ; EN15651-3:2012 XS ; EN15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC).

- Résistance aux intempéries.
- Insensible à l'eau, aux rayons UV et aux variations de température.
- Ne se rétracte pas et ne se fissure pas.
- Sans MEKO.

Référence	Teinte	Unité de vente
360101425300	Blanc	L'unité
360101425400	transparent	L'unité
360101425500	Noir	L'unité
360101425600	Gris	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Capacité** : 300ml
- **Modele** : Cartouche
- **Type** : Mastic