

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIVE INT/EXT

SOUDAL



SWS Vario Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints hygrovariable et étanches à l'air et à la pluie battante autour des fenêtres, des portes et des panneaux.

Convient pour des applications intérieures et extérieures.

La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre.

La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface et doit être fixée sur la structure.

Du fait de ses propriétés spéciales, la valeur Sd s'adapte aux différences saisonnières de température et d'humidité de l'air qui apparaissent dans les joints de raccordement.

Cela permet un transport de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur indépendamment des conditions climatiques.

Ainsi, le joint de raccordement reste sec toute l'année et les dégâts dus à la condensation peuvent être évités.

CARACTERISTIQUES :

- Étanche à l'air.
- Étanche à la pluie.
- Régulation de l'humidité entraînant un fort effet dessiccatif du joint.
- Couche adhésive sur toute la surface pour une adhérence à la structure (sensible à la pression).
- Bande adhésive pour une installation sur un profilé de fenêtre (sensible à la pression).
- 1 seul film pour les applications tant intérieures qu'extérieures.
- Flexible.
- Produit susceptible d'être plafonné ou encollé.
- Film de protection en 2 ou 3 parties (en fonction de la largeur).
- Résistant aux rayons UV.
- Bonne résistance à la température.
- Installation facile, se plie aisément dans les coins.
- Indéchirable.
- Respect des exigences DIN 4108 (EnEv) et des recommandations de montage RAL.
- Partie du SWS (Soudal Window System, système Soudal conçu pour les fenêtres).

APPLICATIONS :

Pour usage intérieur et extérieur, pour une finition hygrovariable et étanches à l'air et à la pluie.

- Raccords muraux.
- Raccordements de fenêtres.

Référence

360100105300

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- largeur (mm) : 150
- longueur (m) : 30