

## MODULE CHARGEUR ET SUPERVISION POUR PSDX 24VCC

IZYX SYSTEMS



Supervision de votre alimentation.

Transforme une alimentation rail DIN de la série PSDX en alimentation chargeur (secourue).

Versions avec reports défauts.

Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

Tension de charge batterie(s) : Identique à la tension d'alimentation en entrée

Courant de charge batterie(s) : 800 mA max. à soustraire du courant de sortie de l'alimentation PSDX

Déconnexion automatique batterie(s) seuil bas : 18,2-20 V DC

Protection court-circuit / surcharge / batterie Triple protection électronique PTC :

Court-circuit / Surcharge / Surtension

Compatibilité rail DIN : Selon EN 60715 TH35

Rendement / Ondulation résiduelle : ? 90% / ? 150m Vpp

Température de fonctionnement : -10 à +40°C

Humidité relative : 5 à 90% RH

Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 -

EN55035:2017 - DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020

Référence	Unité de vente
390700103700	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 52,5 x 93 x 65 mm
- **Tension d'entrée** : 27 à 28,5 V DC
- **Tension de sortie** : 26,2 à 27,7 V DC