

MOUSSE POLYURÉTHANE BASSE TEMPÉRATURE

DL



Mousse polyuréthane mono composante avec gaz propulseur
La mousse peut être appliquée à une température ambiante de -10°C jusqu'à +30°C

Dosage très précis avec le pistolet NBS
Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique :
Haut volume
Expansion minimale (low expansion)
Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques
La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte
Bonne isolation thermique et acoustique

Applications
Excellent adhérence sur presque tous supports: sur béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC.
Etancher, isoler et remplir les joints, p. ex. : liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries.

Référence	Unité de vente
360101500500	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Capacité** : 750 ml
- **Modele** : Cartouche
- **Type** : Mousse polyurethane