

## PAUMELLE 3 LAMES LOIRA + FAPIM



Paumelle à trois lames en aluminium extrudé. Douille supérieure de zamak, pré montée sur en acier inox rectifié.

Douille inférieure de zamak avec insert en Delrin anti-effraction.

Plaques couvre vis à déclenchement en aluminium extrudé. Bouchons en nylon.

LOIRA+ est réglable à porte fermée, dans les trois directions: horizontal, vertical et en pression du joint ; les réglages sont micrométriques et complètement indépendants entre eux.

Equipé de système anti-effraction.

Loira+ peut être utilisée sur des profils à coupe thermique avec vis d'ancrage Fapim ou sur des profils froids vis et contre-plaques.

Les deux types de fixation sont à commander séparément.

LOIRA+ a été testée jusqu'à 160 KG. et 10.000.000 cycles.

Référence	Entraxe	A	B	Teinte	Aspect	Unité de vente
	67	20,5	46,5	Brut	Brut	L'unité
	67	20,5	46,5	Gris 7016	Texturée	L'unité
<b>310100913300</b>	67	20,5	46,5	Argent G6	Satiné	L'unité
<b>310100913400</b>	67	20,5	46,5	Blanc 9010	Brillant	L'unité
<b>310100913500</b>	67	20,5	46,5	Blanc 9016	Brillant	L'unité
<b>310100926300</b>	67	20,5	46,5	Blanc 9016	Mat	L'unité
<b>310100913600</b>	67	20,5	46,5	Noir 9005	Mat	L'unité
<b>310100913700</b>	67	20,5	46,5	Gris 7016	Mat	L'unité
<b>310100919800</b>	67	20,5	46,5	Helium NJ	Brillant	L'unité
<b>310100935300</b>	80	20,5	59,5	Argent G6	Satiné	L'unité
<b>310100935400</b>	80	20,5	59,5	Blanc 9016	Brillant	L'unité
<b>310100935500</b>	80	20,5	59,5	Noir 9005	Mat	L'unité
<b>310100914200</b>	93	46,5	46,5	Argent G6	Satiné	L'unité
<b>310100914300</b>	93	46,5	46,5	Blanc 9016	Brillant	L'unité
<b>310100914400</b>	93	46,5	46,5	Noir 9005	Mat	L'unité
<b>310100919900</b>	93	46,5	46,5	Helium NJ	Brillant	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- Deport : 20