

PIVOTICA PRO F0 SANS POSITION FIXE

ARGENTA - ARLU



La charnière pivotante PIVOTICA PRO est un système invisible à monter dans la porte (haut et bas).

Elle permet d'ouvrir la porte dans les deux sens jusqu'à 150°, et grâce à l'amortissement intégré la porte revient toujours parfaitement à sa position de départ F0 (=0° position fermée) et s'aligne ainsi au mur.

Ce système convient pour des portes pivotantes à hauteur plafond (portes toute hauteur).

Libre choix de la position de la charnière pivotante (point de rotation), ce qui permet de l'intégrer au centre, décentralisée ou dans l'angle de la porte.

Alignement réglable (position d'équerre).

Plaque réglable pour la fixation sur le sol.

Montée en applique, la PIVOTICA PRO permet d'être placée dans une ouverture de porte déjà existante.

Montée encastrée dans le sol (uniquement la PIVOTICA PRO 100), elle permet un jeu minimum sous la porte.

Convient pour les enfants (ouverture facile).

Répond à la norme EN1154 pour les fermetures de porte.

A partir d'une hauteur de 2500mm, il est conseillé d'utiliser une serrure magnétique MAGNOTICA PRO.

Application :

Largeur de porte maxi :

* 1000mm - 150kg

* 1250mm - 100kg

* 2000mm - position centrale

+ produit :

Réglage en hauteur : - 3 / + 3mm

Réglage en profondeur : - 3 / + 3mm

Réglage en hauteur (uniquement en montage encastré au sol) : + 6mm

Alignement : - 4 / + 4°

Jeu sous la porte : 13mm (montage en applique) / mini 5mm et maxi 11mm (montage encastré)

Référence	Epaisseur porte mini	Poids maxi	Unité de vente
31010026200	40	100 kg	L'unité
310101026400	50	150 kg	L'unité