

PLINTHE AUTOMATIQUE UNI PROOF

ELLEN



Plinthe automatique universelle contre les courants d'air

Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Bas de porte universel en aluminium muni d'un joint PVC de haute qualité.

Grand champ d'action grâce à une course maximale de 20 mm.

Taille de l'entaille : 15 x 30 mm.

Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement latéral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.

Inclinaison automatique pour les sols inégaux.

La fonction No-Break veille à ce que le mécanisme revienne à sa position initiale en cas d'obstacles, comme un cordon, sous la porte.

Installation unilatérale du côté des charnières.

Montage à l'aide de plaques de suspension.

Bouton de serrage avec grande surface de contact permettant un montage sans plaque de butée (réglable manuellement).

Durabilité : testée jusqu'à 1 000 000 dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.

Référence	Taille	Unité de vente
310601807700	103	L'unité
310601807800	113	L'unité
310601807900	123	L'unité
310601807300	63	L'unité
310601807400	73	L'unité
310601807500	83	L'unité
310601807600	93	L'unité