

PLINTHE ELLEN MATIC BRUSH

ELLEN



Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Convient pour parquets, carrelages.

Bas de porte automatique en aluminium muni d'une brosse en velours doux.

Isole des courants d'air.

Convient aux sols inégaux.

Grand champ d'action grâce à une course maximale de 20 mm.

Taille de l'entaille : 15 x 30 mm.

Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement latéral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.

Inclinaison automatique pour les sols inégaux.

La fonction No-Break veille à ce que le mécanisme revienne à sa position initiale en cas d'obstacles, comme un cordon, sous la porte.

Installation unilatérale du côté des charnières.

Montage à l'aide de plaques de suspension Bouton de serrage avec grande surface de contact permettant un montage sans plaque de butée (réglable manuellement).

Durabilité : testée jusqu'à 1 000 000 dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.

| Référence | Longueur | Unité de vente |
|--------------|----------|----------------|
| 310601807200 | - | L'unité |
| 310601807000 | 103 | L'unité |
| 310601807100 | 113 | L'unité |
| 310601806600 | 63 | L'unité |
| 310601806700 | 73 | L'unité |
| 310601806800 | 83 | L'unité |
| 310601806900 | 93 | L'unité |