

PLINTHES AUTOMATIQUES PORT-O-MAT

ELLEN



Bas de porte en automatique en aluminium.

Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Idéal pour tous types de sol.

Très bonne isolation assurée par la combinaison du système pivotant et de la lèvre en PVC.

En ouvrant la porte, ce bas de porte se relève et ne touche plus le sol.

Bas de porte pivotant en aluminium naturel, munis d'une lèvre en PVC ultra souple.

Le POM 2 est composé de deux profilés en aluminium naturel : un profilé fixe et un profilé pivotant.

L'étanchéité est réalisée grâce au deuxième profilé qui pivote dans son support et s'aplatit au sol contre la porte lors de sa fermeture, par la butée.

Recoupable jusqu'à 10 cm. Ecart maxi entre porte et sol : 19 mm

Descente maxi du mécanisme : 36 mm

Couleur : Aluminium

Prépercé, ce bas de porte automatique se pose indifféremment en applique intérieure sur la porte, sur des portes à recouvrement ou en applique extérieure (butées fournies).
Fixation visible par vis.

Référence	Taille	Unité de vente
310601800600	103	L'unité
310601800400	83	L'unité
310601800500	93	L'unité