

POIGNÉE BATTANTE SIMPLE HANDSFREE

HOPPE



Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

Modèle : E5092GC/414GC/1400Z

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement

- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol

- Supports : ronds, déportés à 45°

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien

- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple

- Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide

- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz

- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)

- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m

- Tension d'alimentation : 8-24V DC

- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)

- Puissance d'émission : 6,3 mW

- Puissance absorbée maximale : 0,7 W

- Indice de protection : IP 44

- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Référence	Sens	Unité de vente
310201137000	Droite	L'unité
310201137100	Gauche	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur (mm) : 1600
- Entraxe (mm) : 1200
- Teinte : Inox F69M