

## POIGNÉE DE FENÊTRE TOULON SECUFORTE

HOPPE



Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée. Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

## Avantages:

Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil

Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant (180°)

Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion)

Avec carré à longueur variable VarioFit®

Disponible également en version condamnable à clé

Référence	Carré (mm)	Vis	Teinte	Unité de vente
320701342900	09-19	30 - 35	Blanc F9016	L'unité
320701343000	09-19	30 - 35	F9	L'unité
320701343100	09-19	30 - 35	Noir F9714M	L'unité
320701343200	20-30	35 - 40	Blanc F9016	L'unité
320701343300	20-30	35 - 40	F9	L'unité
320701343400	20-30	35 - 40	Noir F9714M	L'unité
320701343500	32-42	45 - 50	Blanc F9016	L'unité
320701343600	32-42	45 - 50	F9	L'unité
320701343700	32-42	45 - 50	Noir F9714M	L'unité