

POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE TOULON SAILLIE RÉDUITE

HOPPE



Cet ensemble de poignées de porte sur plaques étroites TOULON de HOPPE est destiné aux portes à profil étroit ou aux portes-fenêtres.

Ces poignées sont montées avec des carrés à montage rapide. Ce montage breveté facilite le montage des poignées et, le mécanisme de serrage étant intégré dans la béquille femelle, évite les vis pointeau et leur desserrage éventuel.

Les plaques extérieures sont munies de piliers de fixation. Les vis ne sont apparentes que du côté intérieur (M4 mm de filetage).

Les béquilles extérieures sont, selon les modèles, avec une saillie de 25 mm ou, normales, avec une saillie de 52 mm. Les béquilles intérieures sont à saillie de 52 mm. L'aluminium utilisé résiste particulièrement bien à la corrosion.

La surface des poignées est traitées afin de garantir une résistance maximale aux agressions externes.

Modèle : 099KH/200LMSGL/1737

Plaque étroite 24mm saillie réduite Entraxe 195mm

Assemblage : béquilles avec bagues de guidage sans entretien

Sans ressort de rappel des béquilles

Liaison : carré à montage rapide HOPPE (parties mâle/femelle)

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, percées côté intérieur

Fixation : visible et traversante, vis filetée M4, côté intérieur

Pour porte d'épaisseur : 58 à 67 mm ou 68 à 77 mm, selon le modèle

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Teinte	Unité de vente
310200232300	7	70	68-77	Noir F9714M	L'unité
310200232400	7	70	68-77	Blanc F9016	L'unité
310200232500	7	70	68-77	F9	L'unité
310202033000	8	92	48-57	Blanc F9016	L'unité
310202033100	8	92	48-57	F9	L'unité
310202033200	8	92	48-57	Noir F9714M	L'unité
310202033300	8	92	48-57	Gris F7016M	L'unité
310202033700	8	92	68-77	Gris F7016M	L'unité
310202028800	8	92	68-77	Blanc F9016	L'unité
310202028900	8	92	68-77	Noir F9714M	L'unité
310202029000	8	92	68-77	F9	L'unité