

POIGNÉE DE TIRAGE SIMPLE FINGERSCAN Ø35 RONDS DÉPORTÉS À 45° HOPPE



ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales :

Supports : ronds, déportés à 45°

Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C

Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30

Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

Consommation électrique : max. environ 1,3W

Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

Configuration/contrôle : application ekey bionyx

Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Référence	Longueur (mm)	Entraxe (mm)	Sens	Finition	Unité de vente
310201133800	1000	700	Droite	Inox F69	L'unité
310201133900	1200	900	Droite	Inox F69	L'unité
310201134000	1400	1000	Droite	Inox F69	L'unité
310201134100	1600	1200	Droite	Inox F69	L'unité
310201134200	1000	700	Gauche	Inox F69	L'unité
310201134300	1200	900	Gauche	Inox F69	L'unité
310201134400	1400	1000	Gauche	Inox F69	L'unité
310201134500	1600	1200	Gauche	Inox F69	L'unité
310201134600	1000	700	Droite	Noir F9714	L'unité
310201134700	1200	900	Droite	Noir F9714	L'unité
310201134800	1400	1000	Droite	Noir F9714	L'unité
310201134900	1600	1200	Droite	Noir F9714	L'unité
310201135000	1000	700	Gauche	Noir F9714	L'unité
310201135100	1200	900	Gauche	Noir F9714	L'unité
310201135200	1400	1000	Gauche	Noir F9714	L'unité
310201135300	1600	1200	Gauche	Noir F9714	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Supports** : Déportés à 45°