

POIGNÉE OB HAMBURG SECUSTIK HOPPE



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 607/9

Crantage : 90°

Capot : capot amovible

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille

Fixation : non visible, par vis filetées M5

Spécificité : sécurité de base intégrée

Référence	Carré (mm)	Teinte	vis (mm)	Unité de vente
320701358600	09-19	Inox F9	30 - 35	L'unité
320701358700	09-19	Blanc 9016	30 - 35	L'unité
320701358800	09-19	Noir F9714M	30 - 35	L'unité
320701358900	09-19	Gris 7016 mat	30 - 35	L'unité
320701358300	20-30	Inox F9	35 - 40	L'unité
320701358400	20-30	Blanc 9016	35 - 40	L'unité
320701358500	20-30	Noir F9714M	35 - 40	L'unité
320701359000	20-30	Gris 7016	35 - 40	L'unité
320701358000	32-42	Inox F9	45 - 50	L'unité
320701358100	32-42	Blanc 9016	45 - 50	L'unité
320701358200	32-42	Noir F9714M	45 - 50	L'unité
320701359100	32-42	Gris 7016	45 - 50	L'unité