

POIGNÉE SMARTAIR POUR ANTIPANIQUE

MUL-T-LOCK



La poignée SMARTAir® sans fil alimentée par des piles est idéale pour les portes de transit, de bureaux et de salles de réunion.

Types de porte : S'adapte aux portes en bois, métal et verre.

Taux de passage : Moyen à élevé

Support d'installation compatible : rès adaptative (compatible avec les cylindres les plus utilisés). Perçage, aucun câblage. Portes allant de 30mm à 110mm

Alimentation : Piles

- de 60.000 à 80.000 cycles (Dépend de la technologie de lecture (MIFARE), iClass etc.)

- Max 2 ans d'autonomie (Dépend du nombre de cycles par jour)

Types de piles : 3 LR03 AAA 1.5V piles alkaline

Certification : CE (EMC, R&TTE). ROHS, REACH, WEE. EN1634 (Feu)

Système de gestion des mises à jour : Les poignées peuvent évoluer de Standalone > Offline > Update on Card > Wireless à distance grâce à :

Certification : CE (EMC, R&TTE). ROHS, REACH, WEE. EN1634 (Feu)

Disponible en version : MIFARE, DESFIRE, Avec lecteur, Avec clavier

Pour celles avec un indice de protection : Jusqu'à 85% d'humidité; -20 °C à +70 °C

Version :

- UoC: Mise à jour du firmware

- Wireless Online :

- Ajout du module RF

- Mise à jour du Firmware

- Changement de la couche interne (habillage supérieur plastique)

Unité de contrôle :

Possibilité de mettre à jour le firmware.

Mémoire stable.

100 PINS par support. (4-6 digits)

500 utilisateurs de badge par support.

Modes d'utilisation :

- Standard : Mode d'utilisation par défaut. Poignée libre jusqu'à présentation d'une accréditation valide, puis permet d'ouvrir la porte pour 4-10 secondes.

- Mode passage : La poignée est toujours déverrouillée (configurée par zones ou par les utilisateurs autorisés après avoir badgé deux fois ou rentré le code PIN deux fois).

Référence	Modele	Technologie	Unité de vente
390202229600	UOC	MIFARE	L'unité
390202229700	UOC	DESFIRE	L'unité
390202229800	Wireless	MIFARE	L'unité
390202229900	Wireless	DESFIRE	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection : IP55