POMPE DE RELEVAGE 230V 0,5KW PLAST

RENSON



Usage occasionnel > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé > Température du liquide à pomper : maximum 40°C > DNR : 1" 1/4 DN32 > Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres
Corps de pompe et turbine vortex en plastique Arbre en acier inoxydable SUS304 Etanchéité par garniture mécanique céramique/carbone + bague à lèvre Flotteur réglable, fonctionne en marche forcée ou automatiquement Livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique Moteur Monophasé, 230V50 Hz
Indice de protection IP68classe F Plage de fonctionnement Pour HMT 8,75 mètres = débit de 0 m3/h 0 l/min Pour HMT 1,75 mètres.

Référence	Unité de vente
380900210800	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **application :** domestique
- **dnr :** 32
- **débit max (l/min) :** 200
- **granulométrie mm :** 5
- **largeur :** 201
- **liquide :** eaux claires
- **longueur (mm) :** 160
- **poids (kg) :** 5.7
- **puissance (kw) :** 0.5
- **puissance nominale (kw) :** 0.42
- **tension (v) :** 230
- **type d'eau :** eaux claires