

POSTE MIG INVERTER EASYLINE MIG 203 EQUIPE EASYWELD



Onduleur MIG-MAG portable
Equipé d'un affichage digital.

Propose une inversion des polarités pour le soudage avec du fil fourré sans gaz. Il permet aussi l'utilisation de tous types d'électrodes. Il est prévu pour recevoir des bobines de fil de 1 kg Ø 100 mm et 5 kg Ø 200 mm. Il est équipé d'un connecteur européen pour recevoir la torche MIG EURO.

Position soudage MMA Tension d'alimentation : 230 V Puissance max : 8,2 KVA Tension à vide : 62 V Courant de soudage A : 50 - 200 Facteur de marche A : 60% 200 - 100%

155 Diamètre fil mm : 0,6 - 1,0 mm Diamètre électrode : 1,6 - 4,0 mm Indice de protection : IP21 Dimension (L x x H) : 490 x 250 x 400 mm Poids : 14,5 kg

Livré avec : torche MIG EURO 3 m, câble de masse, câble porte-électrode, tuyau de gaz, 1 galet 0,8 - 1,0 mm (8EW065AC)

Référence

380702102000

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- facteur de marche à 40°C à 100% (a) : 155
- facteur de marche à 40°C à 60% (a) : 200
- tension d'alimentation (v) : 230
- tension à vide (v) : 62
- Ø électrodes : 1,6 - 4,0 mm